

➤ مشخصات فنی خودرو آتش نشانی و تجهیزات لازم

- ۱- نوع شاسی: کامیونت ۶ تن
- ۲- مدل خودرو و کاربری: ۱۴۰۰ به بالا / کاربری آتش نشانی
- ۳- تامین کننده دور پمپ: اسپلی شافت
- ۴- پمپ آب آتش طرح روزنباور با فشار ۱۲ بار و دبی ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه
- ۵- مانیتور آب آتش نشانی طرح آکرون با دبی ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه دستی و کنترل برقی
- ۶- حداقل ظرفیت مخزن آب ۳۰۰۰ لیتر
- ۷- حداقل ظرفیت مخزن فوم ۳۰۰ لیتر
- ۸- دارای کابین پمپ و تجهیزات مناسب
- ۹- دارای دو عدد شیر ۲/۵ اینچ آب خروجی با کوپلینگ
- ۱۰- دارای سیستم لوله کشی آب و فوم مناسب
- ۱۱- سیستم فرمان و عملکرد شیرآلات قسمت آتش نشانی در دو حالت پنوماتیک و دستی
- ۱۲- دارای دو عدد شیر ۲/۵ اینچ در دو طرف مخزن جهت پرکن آب
- ۱۳- تابلوی عملیات کامل شامل (آب نما و فوم نمای برقی و نشان دهنده فشار و کلیدهای فرمان پنوماتیک شیرآلات و روشنایی)
- ۱۴- دارای آب نما (لول سنج) از نوع چراغی در دو طرف خودرو در کابین پمپ
- ۱۵- سیستم برق مناسب جهت روشنایی کابین پمپ و تجهیزات به همراه نصب چراغ های ال ای دی مهتابی
- ۱۶- دارای ۶ عدد نورافکن LED در بالای کابین پمپ و تجهیزات جهت روشنایی اطراف خودرو
- ۱۷- چراغ گردان و آمپی فایر کامل از نوع نور ندا LED نصب شده در بالای کابین راننده
- ۱۸- چراغ گردان تکی ال ای دی در عقب خودرو
- ۱۹- دارای ۱۰ عدد چراغ چشمک زن پروژکتور LED در اطراف خودرو
- ۲۰- دارای بوق خطر دنده عقب به همراه دو عدد چراغ LED جهت روشنایی عقب خودرو
- ۲۱- کابین پمپ در عقب خودرو نصب شده دارای یک عدد پله بالابر مناسب
- ۲۲- دارای جانمایی مناسب برای تجهیزات آتش نشانی

- ۲۳- دارای سیستم گاز برقی جداگانه در دو نقطه در تابلو عملیات مرکزی و مانیتور آب
- ۲۴- دارای سیستم روشنایی برق تلسکوپی پنوماتیک با ۴ عدد پروژکتور LED ۱۰۰ وات
- ۲۵- دارای مانیتور پرتابل آتش نشانی
- ۲۶- دارای دو عدد کپسول آتش نشانی ۵ کیلویی دی اکسید کربن
- ۲۷- دارای دو عدد کپسول آتش نشانی ۶ کیلویی پودر و گاز
- ۲۸- دارای یک عدد ایندیکتور بین مسیر ۲۰۰ لیتری
- ۲۹- هوز ریل برقی و دستی با شیلنگ ۳۰ متری و نازل تفنگی
- ۳۰- دارای یک عدد نازل کف ۲۰۰ لیتری
- ۳۱- دارای یک عدد شیلنگ ۲/۵ اینچ از نوع لاستیکی ضد اسید
- ۳۲- دارای دو عدد شیلنگ ۱/۵ اینچ از نوع لاستیکی ضد اسید
- ۳۳- دارای یک عدد نازل تفنگی ۵۰۰ لیتری
- ۳۴- دارای یک عدد فایرباکس برنجی مدل BS
- ۳۵- دارای یک عدد پیکاب تیوپ
- ۳۶- دارای یک عدد چراغ اضطراری دستی
- ۳۷- دارای یک عدد دستگاه تنفسی با جعبه مخصوص از نوع دراگر
- ۳۸- دارای یک عدد تبر آتش نشانی
- ۳۹- دارای یک عدد بیل و کلنگ آتش نشانی
- ۴۰- دارای یک عدد طناب آتش نشانی ۲۰ متری
- ۴۱- دارای یک عدد قیچی قفل بر متوسط
- ۴۲- دارای یک عدد قیچی کابل بر متوسط
- ۴۳- دارای یک عدد قرقره کابل سیار به طول ۳۰ متر
- ۴۴- دارای یک عدد مثلث خطر چراغی چشمک زن
- ۴۵- دارای دو عدد مخروطی راهنمایی
- ۴۶- دارای یک عدد چراغ مثلث خطر
- ۴۷- دارای یک عدد جعبه کمک های اولیه
- ۴۸- دارای دو جفت دستکش چرمی
- ۴۹- دارای دو دست لباس عملیاتی آتش نشانی

- ۵۰- دارای دو عدد کلاه آتش نشانی عملیاتی
- ۵۱- دارای دو جفت دستکش عملیاتی آتش نشانی
- ۵۲- دارای دو جفت چکمه عملیاتی آتش نشانی
- ۵۳- دارای یک عدد نرده آلومینومی کشویی دو تیکه به طول ۸ متر
- ۵۴- دارای یک عدد پروژکتور LED ۳۰ واتی جهت مانیتور
- ۵۵- دارای یک عدد تبدیل انگلیسی MAIL به آلمانی ۱/۵ اینچی
- ۵۶- دارای یک عدد تبدیل انگلیسی MAIL به آلمانی ۲/۵ اینچی
- ۵۷- دارای یک عدد تبدیل انگلیسی Fi MAIL به آلمانی ۲/۵ اینچی
- ۵۸- دارای یک عدد دیلم آتش نشانی
- ۵۹- دارای یک عدد لوله گیر شماره ۱۴
- ۶۰- دارای یک عدد اهرم میخ کش ۳۰ سانتی
- ۶۱- دارای یک عدد کپسول آتش نشانی پودر و گاز یک کیلویی
- ۶۲- دارای یک عدد آچار BS و یک عدد آچار هوزریل
- ۶۳- دارای زاپاس، آچار چرخ، آچار زاپاس، جک، شیلنگ باد و درجه باد
- ۶۴- دارای کیف ابزار شامل: انبر دست، سیم چین، آچار بکس، رینگ شماره ۱۷/۱۵/۱۴/۱۳/۱۱/۱۰، پیچ گشتی دو سو و چهارسو